

## MINI-ARMOIRE 10''

Model	Largeur	Capacité
TS-SH6U33.SS10''	10''	6U



### Caractéristiques:

- Porte avant, en verre, avec film d'encadrement en noir
- Installation murale
- Installation facile; installation standard 10'' ou 19'';
- Les accessoires d'installation sont monté sur demande
- Entrée de câble sur les deux panneaux haut et bas
- Angle d'ouverture de porte avant =180°
- Capacité de charge : 30 KG
- Protection de protection : IP20
- Matériaux: Acier SPCC; Epaisseur : profilet demontage: 1.5mm, autres: 0.8mm.
- Finition de surface: Peinture en poudre ensablée.
- Standard: Confome aux standards ANSI/EIARS-310-D,IEC297-2, DIN41491 part 1,part 7, DIN41494s.

### Installation de l'Armoire:



## Compositions de l'armoire :

SN	Specification	Qt	Materiau	Finition de surface	Remarque
1	Porte avant	1	5MM verre renforcé		---
2	Couvert haut&bas	2	Acier SPCC t0.8	Peinture en poudre	---
3	Hinge installation	2	Acier SPCC t1.2	Peinture en poudre	---
4	Panneaux latéraux	2	Acier SPCC t0.8	Peinture en poudre	---
5	Panneau de montage	1	Acier SPCC t1.2	Peinture en poudre	---
6	Profilet de montage	2	Acier SPCC t1.5	Peinture en poudre	---
7	Petite serrure ronde	1	---	---	With 2 klefs
8	M6 rondelles	10	Acier	Couleur zinc	20pcs pour plus de 12U
9	M6 tête-B écrous	10	Acier	Couleur zinc	20pcs pour plus de 12U
10	M10 écrous	2	Acier	Couleur zinc	